

YODOFORO Continental 44000



Continental

DISTRIBUYE: OENOLAB SRL

Compuesto yodado con acción bactericida germinicida.

CARACTERÍSTICAS :

Aplicación:

En la preparación de soluciones acuosas de acuerdo a la tabla de dilución para ser usadas como desinfectante y saneador en equipos procesadores, tanques de almacenamiento, vasijas, en la industria alimenticia en general como así también en enología e industria de la sidra en todo lugar que se requiera alto poder germinicida a bajas concentraciones.

Propiedades:

- Efectiva concentración al yodo tituable.
- Resistentes en aguas duras de hasta 600ppm como CO₃ Ca.
- Efectivo aún en presencia de hasta 1% de materia orgánica.
- No corroe el acero inoxidable de las series 300 y 400 a las concentraciones indicadas.
- Estable hasta temperatura del orden de los 50 °C.
- Con componentes activos biodegradables.
- Produce soluciones amarillas que se fijan a la suciedad residual poniéndola en evidencia.
- A las concentraciones de uso, aún las mayores NO IRRITA LA PIEL

Marerías Activas:

Complejo orgánico iodado: 25%

Acido fosfórico: 24%

Materiales inertes: 51%

Poder iodoportador: 42000/44000ppm
de yodo activo titulado peso-volumen

Pesos específicos: 1,2 g/cm³

PRESENTACIÓN :

Envase plásticos de 20lts.

Campo de ataque:

Asegura la destrucción de un amplio espectro de microorganismos en mohos, bacterias y virus, entre los cuales se hallan confirmados con pruebas microbiológicas: Penicillium, aspergilus, saccharomyces cereviciae, aerobacter, shigeka, serratia, salmonella typhis, staphylococcusaureus, pseudomonaureginosa, leuconostopmesent.

FORMA DE USO :

Plantas Lácteas: desinfección de máquinas llenadoras depósitos, bombas y cañerías, en la limpieza de asperción o circulación, soluciones de entre 12 y 25 ppm de yodo activo tituable.

Cervecerías y embotelladoras de gaseosas: en limpieza y desinfección de instalaciones y máquinas, en forma manual o en equipos automáticos, preparando soluciones o dosificando en la línea de agua de lavado. En estos casos usar soluciones de 25 ppm. de yodo tituable. En máquinas lavadoras de envases, para lograr un llenado más aséptico, incorporara de modo de lograr una concentración de 12 ppm de yodo tituable en la alimentación de agua de enjuague.

Tanques de almacenamiento, transporte de alimentos en gral.: usar soluciones que variarán desde 12ppm. hasta 50 ppm. de acuerdo al grado de suciedad o contaminación que pudiera existir. Hasta el uso de soluciones con 25 ppm. de yodo tituable, no hará falta el enjuague posterior.

Ind. Vitivinícolas y sidreras: idénticos usos, teniendo en cuenta la posible concentración bacteriana a tratar, se deberá seleccionar la concentración a usar. Para equipos de fraccionamiento, limpieza por asperción a 25 ppm. En agua de enjuague de botellas, 12 ppm., en vasijas de cemento expuesto, 50ppm. en vasijas de roble contaminadas 75 ppm. de yodo tituable.

TABLA DE DILUCIÓN

CONTINENTAL 44000	Agua (litros)	Yodo tit. ppm.
120	100	50
60	100	25
30	100	12.5

